

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ КПЭМ-160 О

Котлы пищеварочные электрические с функцией опрокидывания типа КПЭМ предназначены для приготовления бульонов, соусов, десертов, вторых и третьих блюд. Котлы используются на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Тигель котла изготовлен из коррозионностойкой стали AISI 316L, облицовка из AISI 304. Для гигиенической чистки котел снабжен душирующим устройством. Котлы крепятся к полу фундаментными болтами М10х100. Слив готового продукта - путем опрокидывания котла или через сливной кран. Расстояние от края сосуда до пола в опрокинутом состоянии - 415 мм.

- * - подвод электропитания,
- ** - подвод холодной воды (G 1/2"):
 - душ;
 - рубашка (размеры в квадратных скобках).

Технические характеристики

п/п	Наименование параметра	Величина параметра
1	Код изделия	6514
2	Наименование изделия	КПЭМ 160 О
3	Номинальная потребляемая мощность, кВт - в режиме варки - в режиме варки с перемешиванием	18,2 -
4	Номин. напряжение, В	400
5	Род тока	трехфазный с нейтралью, переменный
6	Частота тока, Гц	50
7	Количество блоков ТЭНов (ТЭНов), шт	2(6)
8	Номинальный объем, л	160
9	Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см ²)	100 (1,0)
10	Время разогрева с 20°C до 95°C, мин не более	60
11	Диапазон регулирования температуры рубашки, °C	30...120
10	Время опрокидывания, мин не более	0,6
12	Максимальный угол опрокидывания, °C	100
13	Габаритные размеры, мм	1363x991x1150
14	Масса, кг	244

